

Zdrowe powietrze w każdym pomieszczeniu.



ZASTOSOWANIE

- ✓ Wentylacja pojedynczych pomieszczeń z odzyskiem ciepła.
- ✓ Idealne rozwiązanie do mieszkań, domów jednorodzinnych, apartamentów i obiektów modernizowanych.
- ✓ Utrzymanie stałej cyrkulacji powietrza z odzyskiem ciepła – bez potrzeby budowy instalacji kanałowej.
- ✓ Szczególnie polecane w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, zapachy lub brak odpowiedniej wentylacji.



seria: **SOLO+**
Urządzenie wentylacyjne
do pojedynczych pomieszczeń

KONSTRUKCJA



FILTR

Zapewnia ochronę zarówno urządzenia, jak i domowników, wychytując kurz, pył oraz owady z nawiewanego powietrza.



KANAŁ WENTYLACYJNY

Odpowiednio wyprofilowana rura wentylacyjna zapewnia optymalny przepływ powietrza.



WTYCZKA ZASILANIA

Łatwe i szybkie podłączenie do prądu – bez konieczności ingerencji w instalację elektryczną.



CZUJNIK WILGOTNOŚCI

Automatycznie przełącza urządzenie na wyższy bieg, gdy wilgotność w pomieszczeniu wzrośnie powyżej ustawionego poziomu.



CERAMICZNY WYMIENNIK CIEPŁA

Zaawansowana technologia pozwala odzyskać do 85% ciepła z powietrza usuwanego.



OKAP ZEWNĘTRZNY

Chroni wnętrze urządzenia przed wodą opadową i zanieczyszczeniami z zewnątrz.



WENTYLATOR REWERSYJNY

Pracuje naprzemiennie – raz nawiewa, raz wyciąga powietrze, zapewniając pełną wymianę powietrza.

NAZWA ELEMENTU	SOLO 100+	SOLO 125+	SOLO 150 +
Higroskopijny ceramiczny wymiennik ciepła	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Energooszczędny wentylator z silnikiem EC	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Kanał wentylacyjny z tworzywa PVC o długości 380 mm	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Czerpnia z tworzywa ABS odpornego na promieniowanie UV, w kolorze białym	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wbudowany czujnik wilgotności	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Filtry oczyszczające powietrze klasy G3	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Pilot zdalnego sterowania	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Podręcznik użytkownika	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Płyta montażowa	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Szablon tekturowy	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Śruby montażowe	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zapasowa pianka poliuretanowa	4 szt.	4 szt.	4 szt.
Kliny styropianowe	1 komplet	1 komplet	1 komplet
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

REKUPERATOR DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

REKUPERATOR ŚCIENNY



Ø100
Ø125
Ø150

WYDAJNOŚĆ
do 60 m³/h

WENTYLATOR
REWERSYJNY

WYMIENNIK
CERAMICZNY
do 85 %

CICHY
od 16 dB(A)

Opakowanie: Kolor:

BIĄŁY IP 24



seria: **SOLO+**

Nowoczesne urządzenie wentylacyjne do pojedynczych pomieszczeń – z odzyskiem ciepła, ciche i energooszczędne.

SOLO 100+			30-46 (15-23*) m³/h	W	2,4-3,7 W		21-26 dB(A)~3 m
KOD	nazwa			średnica, mm	ilość szt. w kartonie zbiorczym		cena netto PLN/szt.
SOLO 100+	Rekuperator ścienny do pojedynczych pomieszczeń ø100 mm			106	1		799,00
SOLO 125+			25-50 (13-25*) m³/h	W	2,3-4,0 W		16-29 dB(A)~3 m
KOD	nazwa			średnica, mm	ilość szt. w kartonie zbiorczym		cena netto PLN/szt.
SOLO 125+	Rekuperator ścienny do pojedynczych pomieszczeń ø125 mm			131	1		899,00
SOLO 150+			35-60 (18-30*) m³/h	W	2,7-6,7 W		27-29 dB(A)~3 m
KOD	nazwa			średnica, mm	ilość szt. w kartonie zbiorczym		cena netto PLN/szt.
SOLO 150+	Rekuperator ścienny do pojedynczych pomieszczeń ø150 mm			156	1		999,00

* Wydajność w trybie odzysku ciepła m³/h

AKCESORIA WYMIENNE

SOLO 100+					
KOD		nazwa	kolor	ilość szt. w kartonie zbiorczym	cena netto PLN/szt.
1010/2		kanal okrągły Ø104 (wewn.), Ø106 mm (zewn.), dł. 1,0 m	BIĄŁY	10	35,00
MW102AZPK		czerpnia z zaworem zwrotnym i okapem*	BIĄŁY	15	17,20
MW102AZPKBR			BR		17,20
MW102AZPKSZ			SZ		17,20
SFTSOLOR25		filtry G3/2szt.	CZARNY	50	20,00
SOLO 125+					
KOD		nazwa	kolor	ilość szt. w kartonie zbiorczym	cena netto PLN/szt.
2010/2		kanal okrągły Ø129 (wewn.), Ø131 mm (zewn.), dł. 1,0 m	BIĄŁY	10	45,00
MW122AZPK		czerpnia z zaworem zwrotnym i okapem*	BIĄŁY	15	24,50
MW122AZPKBR			BR		24,50
MW122AZPKSZ			SZ		24,50
SFTSOLOR35		filtry G3/2szt.	CZARNY	50	20,00
SOLO 150+					
KOD		nazwa	kolor	ilość szt. w kartonie zbiorczym	cena netto PLN/szt.
3010/2		kanal okrągły Ø154 (wewn.), Ø156 mm (zewn.), dł. 1,0 m	BIĄŁY	10	55,00
MW152AZPK		czerpnia z zaworem zwrotnym i okapem*	BIĄŁY	15	28,70
MW152AZPKBR			BR		28,70
MW152AZPKSZ			SZ		28,70
SFTSOLOR50		filtry G3/2szt.	CZARNY	50	20,00

* Podczas montażu czepni serii MW w kolorach białym, brązowym lub szarym, dla zapewnienia prawidłowego działania systemu wentylacji, należy zdemonstrować zawór zwrotny znajdujący się w czepni. Zalecenie to nie dotyczy czepni w standardowym wyposażeniu, dostarczanych wraz z urządzeniem.