

WENTYLATORY OSIOWE



Z WYMIENNYM PANELEM DEKORACYJNYM



seria: **KLIQ BASE**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

Ø100
Ø125
Ø150

WYDAJNOŚĆ
do
280
m³/h
(dla Ø 150)

ŁOŻYSKA
KULOWE

CICHY

ZASTOSOWANIE

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu.
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Część frontowa wyposażona w uchwyt do montażu dekoracyjnego panelu frontowego (do nabycia osobno).

TYPY I OPCJE



KLIQ 100/125/150 BASE – wersja standard



KLIQ 100/125/150 BASE WC – wersja z timerem Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ 100/125/150 BASE H – wersja z czujnikiem wilgotności wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:

- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szyby wentylacyjnej.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel można łatwo zamontować i zdemontować (na kliknięcie).

KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym.

								
	m ³ /h	m ³	A	W	V	dB(A) ~3 m	°C	kg
KLIQ 100 BASE	100	2300	0,09	14	220-240	34	40	0,42
KLIQ 125 BASE	180	2400	0,12	16	220-240	35	40	0,55
KLIQ 150 BASE	280	2200	0,161	23	220-240	34	40	0,835










KLIQ BASE


WYMIARY [mm]

OPCJE

CHARAKTERYSTYKA
AERODYNAMICZNA


WZÓR OPAKOWANIA

KLIQ BASE







Model	100 Base	125 Base	150 Base
Ø D	99	124	149
B	140	165	180
L	88	88	106
L1	13	16	17

*Wymiary są podane w [mm]

 **KLIQ 100/125/
150 BASE**
 **KLIQ 100/125/
150 BASE WC**
 **KLIQ 100/125/
150 BASE H**


PANELE DEKORACYJNE

z frontem
plastikowymKLIQ FP 180
PlainKLIQ FP 180
RedKLIQ FP 180
BlackKLIQ FP 180
Platinum*z frontem
szklanymKLIQ FP 180
GlassKLIQ FP 180 Glass
RedKLIQ FP 180
Glass Blackz frontem
alumirowymKLIQ FP 180
ChromeKLIQ FP 180
Hi-Techz frontem
fakturowanymKLIQ FP 180
MoonKLIQ FP 180
Hi-FiKLIQ FP 180
Bavaria

OPCJE DODATKOWE*

*Panele dodatkowe są osobnym produktem do indywidualnego zakupu.